

**High flow Elemente**

**High flow-Elemente**

CA-I produziert plissierte Filterelemente. Neben einem Standardsortiment werden auch Highflow-Elemente und Sonderanfertigungen hergestellt. Die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern von Filtermedien ermöglicht eine Lösung für nahezu jede Anwendung.



**Vorteile**

- Große Auswahl an Filtermaterialien
- Gutes Preis-Leistung-Verhältnis
- Hoher Durchfluss große Schmutzaufnahmekapazität
- Mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich
- Möglichkeit zur Anfertigung maßgeschneiderter Patronen

**Anwendung**

- Kraftstoff
- Flüssiggas
- Rohrleitungsmolche
- Vorfiltration RO
- Abschlussflüssigkeit
- Solen
- Prozesswasser
- Abwasser
- Gele, Amine + Glycol

**Specifications**

Specifications	
<b>Materials</b>	
Filter media	Polypropylene, Glass fiber, Polyester
Media support core	Polypropylene
End caps	Polypropylene
Seal	NBR or EPDM
<b>Dimensions</b>	
Outside diameter	152 mm (6")
Inner diameter	76 mm (3")
Length	528 mm (20"), 1022 mm (40"), 1538 (60")
<b>Other</b>	
Max. temperature PP	60°C
Change out	1,5 bar
Max flow rate 60"	110 m <sup>3</sup> /hr
Micron rating	0.5, 1, 5, 10, 20